Для служебного пользования
(Гриф по заполнении)
Экз. № 2

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ
«ПУ№48 п. Подгорный»
_____ М.В. Семенов
«01» августа 2017г.

Паспорт
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище №48 п. Подгорный»
(ГБПОУ ПУ № 48 п. Подгорный)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель антитеррористической комиссии МО Нижнеудинский район

_____ С.М.Худоногов
01 августа 2017г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела МВД России по Нижнеудинскому району
Полковник полиции

_____ Х.Г. Григорян
01 августа 2017г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «16 ОФПС по Иркутской области»
Подполковник внутренней службы

_____ В.А.Прокаев
01 августа 2017г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОБЪЕКТ

Полное наименование:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище №48 п. Подгорный»
Сокращенное наименование:	ГБПОУ ПУ № 48 п. Подгорный
Почтовый адрес:	665112 Иркутская обл, Нижнеудинский район, п. Подгорный, ул.Просвещения , дом 10
Телефон, факс:	8-924-607-20-78
Электронная почта:	ogou_npo_pu_48@mail.ru
Отрасль промышленности	образование

1.2.АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Должность	Ф.И.О.	Телефоны		
		рабочий	домашний	мобильный
Директор ГБПОУ ПУ№48 п. Подгорный	Семенов Максим Викторович	89246072078		89501121667
Заместитель директора по УПР	Хабибулина Светлана Николаевна	89246072078		89246103634
Заместитель директора по УВР	Тарасенко Юлия Николаевна	89246072078		89526178177
Заместитель директора по АХД	Кузьменкова Гертруда Петровна	89246072078		89086449308
Старший мастер	Анискевич Александр Эдвардович	89246072078		89246130398

1.3.ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Полное наименование:	Министерство образования Иркутской области
Сокращенное наименование:	Министерство образования Иркутской области
Почтовый адрес:	664025, Иркутск,ул.Российская, д. 21
Телефон, факс:	8(395 2)33-13-33,факс 8(395 2)24-09-72
Электронная почта:	e-mail: obraz@38edu.ru

1.4.Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти на территории обслуживания которых находится объект

Орган исполнительной власти	**Адрес**	**Телефоны дежурной части**
Отдел МВД России по Нижнеудинскому району	г.Нижнеудинск, ул Некрасова, дом 8	102, 7-18-67
ФГКУ «16 ОФПС по Иркутской области»	г.Нижнеудинск., Восточный переезд 16	101, 4-48-63, 7-01-65

1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта.

Общая площадь, м^2	Объектов - 9 523 м^2 , земельного участка - 163 245 м^2 ,
Периметр, м	1800 м ,
Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации	
Название	Характеристика
Учебный корпус	Конструктивно здание представляет собой двухэтажное П-образное здание. Размеры основной части здания 58,5м х 10,65 м, левое крыло здания 22,7 м х 15 м , правое крыло здания -спортивный зал 23,8м х 9,9 м. Подземная часть здания частично занята подвалом высотой 2,5 м . Здание введено в эксплуатацию в 1966 году. Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 685 мм. Фундамент здания ж\б плиты. Фундамент заглублен на 3,5 м. Здание имеет заглубленный подвал с технологическими и подсобными помещениями общей площадью 219,45 кв м. Стены подвала , так же, как и фундамент, сложены из ж\б плит. Перекрытие над подвалом-монолитное железобетонное, находится в нормальном состоянии. Подвальное помещение разделено перегородками, образующими помещения различной площади. Подвал имеет два входа изнутри здания. Перекрытие над первым этажем и чердачное перекрытие выполнены из ж\б плит, состояние перекрытия удовлетворительное. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в удовлетворительном состоянии. В качестве утеплителя использован керамзит. Перемычки- железобетонные. Перегородки-кирпичные, оштукатуренные. Лестницы – стандартные железобетонные, находятся в удовлетворительном состоянии. Двери внутренние и наружные деревянные. Чердачные люки выполнены в лестничных клетках по вертикальным металлическим лестницам размером 800х600 мм. Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна. Здание имеет четыре эвакуационных выхода. Второй этаж имеет два эвакуационных выхода.
Корпус практических занятий	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное П-образное здание. Размеры основной части здания 67,2м х 8,42 м, левое крыло здания 54,8 м х 18,9 м , правое крыло здания 54,8 м х 18,85 м. Подвальное помещение отсутствует. Здание введено в эксплуатацию в 1968 году. Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 680 мм. Фундамент здания бутово-бетонный. Фундамент заглублен на 2 м Чердачное перекрытие выполнены из ж\б плит, состояние перекрытия удовлетворительное. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в удовлетворительном состоянии. . В качестве утеплителя использован керамзит. Перемычки- железобетонные. Перегородки-кирпичные, оштукатуренные. Двери внутренние и наружные деревянные. Вход на чердак через слуховые окна по приставной лестнице. Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна. Здание имеет шесть эвакуационных выхода.

Общежитие	Конструктивно здание представляет собой треххэтажное здание прямоугольной конфигурации. Размеры здания 42,8м х 13,8 м. Подвальное помещение отсутствует. Здание введено в эксплуатацию в 1968 году. Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 680 мм. Фундамент здания бутовой ленточный. Фундамент заглублен на 3,5 м. Межэтажные перекрытия и чердачное перекрытие выполнены из ж\б плит, состояние перекрытия удовлетворительное. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в удовлетворительном состоянии. . В качестве утеплителя использован керамзит. Перемычки- железобетонные. Перегородки- деревянные обшитые гипсокартонном.. Лестницы – стандартные железобетонные, находятся в удовлетворительном состоянии. Двери внутренние и наружные деревянные.(основной вход и запасные, через пожарную лестницу со второго и третьего этажей – двери металлические) Чердачные люки выполнены в лестничных клетках по вертикальным металлическим лестницам размером 800х600 мм. Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна. Здание имеет семь эвакуационных выхода. Все этажи, начиная со второго имеют два эвакуационных выхода.
Столовая	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Размеры здания 43,0м х 13,65 м. Здание введено в эксплуатацию в 1971 году. Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 685 мм. Фундамент здания ж\б плиты. Фундамент заглублен на 3,5 м. Чердачное перекрытие выполнены из ж\б плит, состояние перекрытия удовлетворительное. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в удовлетворительном состоянии. В качестве утеплителя использован керамзит. Перемычки- железобетонные. Перегородки-деревянные. Двери внутренние и наружные деревянные(дверь запасного выхода металлическая) Вход на чердак по приставной лестнице, через слуховое окно. Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна. Здание имеет три эвакуационных выхода
Гараж для легковых автомобилей	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Размеры здания 8,5м х 7,0 м. Здание введено в эксплуатацию в 1962 году. Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 350 мм. Фундамент здания бетонно-ленточный. Фундамент заглублен на 1 м. Чердачное перекрытие деревянное, состояние перекрытия неудовлетворительное. Кровля односкатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в неудовлетворительном состоянии. В качестве утеплителя использован шлак. Перегородки- кирпичные. Ворота деревянные, обитые железом. Здание имеет два эвакуационных выхода

Гараж для грузовых автомобилей	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Размеры здания 63,0м х 12,1 м. Здание введено в эксплуатацию в 1962 году. Здание шлакоблочного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 675 мм. Фундамент здания бетонный. Фундамент заглублен на 1 м. Чердачное перекрытие деревянное, состояние перекрытия неудовлетворительное. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в неудовлетворительном состоянии. В качестве утеплителя использован шлак. Перемычки- железобетонные. Перегородки- шлакоблочные. Двери внутренние и наружные деревянные Вход на чердак по приставной лестнице. Здание имеет пять эвакуационных выхода
Гараж для тракторов	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Размеры здания 68,6м х 8,0 м. Здание введено в эксплуатацию в 1962 году. Здание шлакоблочного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 550 мм. Фундамент здания бетонно-ленточный. Фундамент заглублен на 1 м. Чердачное перекрытие деревянное, состояние перекрытия неудовлетворительное. Кровля односкатная , шиферная по деревянным стропилам, находиться в неудовлетворительном состоянии. В качестве утеплителя использован шлак. Перемычки- железобетонные. Перегородки- кирпичные. Ворота деревянные. Здание имеет пять эвакуационных выхода
Коровник	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание П-образной формы. Размеры основной части здания 11,8м х 11,9 м., правое крыло здания 24,5м х 13,35 м, левое крыло 24,05м х 12,35 м. Здание введено в эксплуатацию в 1997 году. Здание деревянно-брусового исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 200 мм. Фундамент здания бетонно-ленточный. Фундамент заглублен на 1 м. Чердачное перекрытие деревянное, состояние перекрытия удовлетворительное. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в удовлетворительном состоянии. В качестве утеплителя использован шлак. Перегородки- деревянные. Наружные и внутренние двери деревянные. Здание имеет пять эвакуационных выхода
Водонапорная башня	Конструктивно здание представляет собой здание круглой формы. Диаметр здания 4,2м, высота 15 м. Здание введено в эксплуатацию в 1967 году. Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 400 мм. Фундамент здания бетонный. Фундамент заглублен на 1,5 м. Чердачное перекрытие железобетонная плита, состояние перекрытия удовлетворительное. Кровля металическая по деревянным стропилам и деревянным фермам, находиться в удовлетворительном состоянии. Наружная дверь деревянные, обитая железом.
Зернохранилище	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы формы. Размеры здания 36м х 23,7 м. Здание введено в эксплуатацию в 1960 году. Здание дощато-брусового исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет

	60 мм. Фундамент здания –деревянные столбы. Чердак отсутствует. Кровля двухскатная , шиферная по деревянным стропилам, находиться в удовлетворительном состоянии. Наружные двери деревянные. Здание имеет два эвакуационных выхода
Котельная № 1	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Размеры здания 18,5м х 9,85 м. Здание введено в эксплуатацию в 1966 году. Здание шлакозаливного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 525 мм. Фундамент здания железобетонный. Фундамент заглублен на 1,5 м. Чердак отсутствует. Кровля двухскатная мягкая по железобетонным перекрытиям, находиться в неудовлетворительном состоянии. Перемычки- железобетонные. Перегородки-кирпичные. Двери внутренние и наружные деревянные Здание имеет два эвакуационных выхода
Котельная № 2	Конструктивно здание представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Размеры здания 17,4м х 8,1 м. Здание введено в эксплуатацию в 1966 году. Здание шлакозаливного исполнения, толщина наружных стен по периметру здания составляет 550 мм. Фундамент здания железобетонный. Фундамент заглублен на 1,5 м. Чердак отсутствует. Кровля односкатная шиферная по деревянным стропилам. Перекрытие деревянное, находиться в неудовлетворительном состоянии. Перемычки- железобетонные. Перегородки-кирпичные. Двери внутренние и наружные деревянные Здание имеет два эвакуационных выхода
Теплотрасса	Протяженность 543 м. подземная, 6 колодцев. Стальные трубы Д 100-Д50

1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта

Режим работы	С 8.30 до 16.30, выходной день – воскресенье (общежитие - круглосуточно)
Общая численность персонала объекта	64
Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в дневное время (в том числе у арендаторов).	330
Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в ночное время (в том числе у арендаторов).	120

1.7. Сведения об арендующих организациях

Отсутствует

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

Вид транспорта	Название	Сторона расположения и расстояние, м.
Автомобильный	Федеральная трасса Р255 с асфальтобетонным покрытием.	Севернее, 10 000 метров
Железнодорожный	Транссибирская железная дорога, железнодорожный вокзал ст. Нижнеудинск	Северо-восточнее 4 000 м
Авиационный	Аэропорт	Северо-восточнее 5500 м

1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам

Наименование объекта	Характер опасности	Сторона расположения и расстояние, м.
Подземная трасса нефтепровода	Взрыво - пожароопасный	Северо-восточнее 250 м

1.10. Сведения о пожароустойчивости (опасности) учреждения

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0
Класс пожарной опасности конструкции – К0
Класс пожарной опасности по деревянным зданиям – К3

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

2.1. Информация о подразделении охраны

Отсутствует

2.2. Штат подразделения охраны

№	Должность	Ф.И.О.	Возраст сотрудника
1	*сторож*	Липатцева Валентина Ивановна	60
2	*сторож*	Ермакова Лариса Владимировна	43
3	*сторож*	Ковалева Светлана Николаевна	41
4	*сторож*	Козусев Николай Александрович	43
5	*сторож*	Кузнецова Екатерина Геннадьевна	38
6	*сторож*	Труфанова Ольга Валентиновна	38
7	*сторож*	Хабибулина Ирина Юрьевна	32
8	*сторож*	Тарасов Олег Дмитриевич	63
9	*сторож*	Чистова Татьяна Павловна	38
Итого:	9		

2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация пропускного и внутриобъектового режима

Пропускной режим в училище - визуальный.
Вход персонала и учащихся в учебный корпус контролирует дежурный от дежурной группы, мастер производственного обучения дежурной группы.
Вход в общежитие контролируется дежурным по общежитию.

2.4. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП)

	Количество (единиц)	**Состав суточного наряда охраны**	**Количество (чел.)**
Проходных	2	1	4

2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных пунктов (КПП) согласно табеля постам

Отсутствует

2.6. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными средствами

Отсутствует

2.7. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств

Отсутствует

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

3.1. Ограждение периметра объекта

Ограждение периметра объектов 600 пог. метров

3.2. Характеристика ограждения

Ограждение учебного корпуса- юго- восточнее металлический забор, 40м , высота 2 м
Ограждение коровника – деревянный забор , 50м, высота 1.5 м
Ограждение территории училища юго - восточнее (со стороны поселка) – деревянный забор, 500 м, высота 1.8 м.

3.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения

Имеется освещение входов зданий лампами накаливания , два прожектора лампы накаливания(500Вт)- освещают технику на открытой стоянке.
Схема освещения на CD диске

3.4. Периметральная сигнализация

Отсутствует

3.5. Охранно-пожарная сигнализация

Здание,которые заблокированы сигнализацией	Наименование оборудования	Тип оборудования	Количество
Учебный корпус	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-24	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	24
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-85	118
	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ-Д-!!/4Р	2
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-И	5
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	9
	Оповещатель световой	Молния 12к	10
Корпус практических занятий	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-24	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	56
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИПД-3,1М	48
	Извещатель пожарный	Пульсар1-01Н	8
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-6	4
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	8
	Оповещатель световой	СТ-12В	9
Общежитие	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-24	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИПД-3,1М	86
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-6	3
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	6
	Оповещатель световой	СТ-12В	6
Столовая	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-4	1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИПД-3,1М	25
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-6	2
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	2
	Оповещатель световой	СТ-12В	2
Гараж для лекговых	Прибор контрольно-приемный	Гранит-3	1

автомобилей	охранно-пожарный		
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	8
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	1
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	3
	Оповещатель световой	СТ-12	3
Гараж для грузовых автомобилей	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-4	1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИПД-3,1М	20
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-6	2
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	4
	Оповещатель световой	СТ-12В	5
	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-3	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	24
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	2
Гараж для тракторов	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-5	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	28
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	2
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	4
	Оповещатель световой	СТ-12	4
Коровник	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-5	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	42
	Извещатель пожарный дымовой	ИПД-212-116	13
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	1
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	3
	Оповещатель световой	СТ-12В	1
Зернохранилище	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-3	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	47
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-6	1
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	1
Котельная №1	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-3	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	12
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	1
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	2
	Оповещатель световой	СТ-12	1
	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-141	2
Котельная №2	Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный	Гранит-3	1
	Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1А	10
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	1
	Оповещатель звуковой	Свирель-12	2
	Оповещатель световой	СТ-12	1
	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-141	2

3.6. Средства радиосвязи

Отсутствует

3.7. Средства телефонной проводной связи

Отсутствует

3.8. Средства видеонаблюдения

Система внутреннего видеонаблюдения установлена в учебном корпусе. В системном блоке системного администратора вмонтирована плата «Смарт-видео».Установлены 4 купольная камера h=50.8мм, d=80.0мм, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.1лк, f=3.8мм, S/N>50дБ, DC 12В , по 2 на каждом этаже. Видеокамерами контролируется центральный вход в здание, коридор 1этажа,коридор 2 этажа, вход в приемную директора. Система работает круглосуточно. Запись ведется на жесткий диск компьютера 500 Гб .Срок архивации- одна неделя.

Система внутреннего видеонаблюдения установлена в общежитии. В комнате дежурного по общежитию установлен цифровой 8-канальный видеорегистратор DVARS-0882VHL, жесткий диск 500 Гб, 8 купольных видеокамер 1/3" LG CCD, монитор, блок бесперебойного оборудования, срок архивации- 1 неделя. Камеры первого этажа контролируют вход, запасный выход, коридор. Камеры 2 этажа контролируют: коридор, запасный выход, холл. Камеры 3 этажа контролируют коридор, запасный выход.

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и противопожарной защиты

Обслуживание АПС осуществляется ООО «Гарант +», г.Нижнеудинск, ул.Октябрьская 1Б, телефон 8-902-540-77-00

Обслуживание системы видеонаблюдения осуществляет ООО «Гарант +», г.Нижнеудинск, ул.Октябрьская 1Б, телефон 8-902-540-77-00

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

НАХОДЯТСЯ НА CD-диске

1. План прилегающей территории.
2. План (карта) населенного пункта и района расположения объекта.
3. Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов и содержащий все внесенные изменения его строительной части:
   - **схемы коммуникаций:**
     а. теплотрассы;
     б. трассы силовой электросети.
   - **поэтажные планы** (технические паспорта) отдельных зданий и сооружений (их частей) с описанием:
     а. фасад;
     б. кровля;
     в. двери;
     г. окна;
     д. наружные стены;
     е. перегородки;
     ж. стены лестничных клеток;
     з. межэтажные перекрытия;
     и. чердачные перекрытия;
     к. конструктивные изменения и чертежи перепланировок;
     л. чердачные люки и выходы на крышу;
     м. лифты и грузоподъемники;
     н. расположенные рядом здания (сооружения);
     о. наличие навесные потолки;
     п. технические этажи.
4. Фотографии, видеоматериалы объекта и окружающей территории.

Приложения: 1. Лист учета корректирования паспорта антитеррористической защищенности объекта.
2. Лист учета проверок антитеррористической защищенности объекта.